



Perfecta para cualquier aplicación de mantenimiento, la 2130XP proporciona suficiente potencia en un paquete ligero y ergonómico.

- 816 Nm de par máximo en modo inverso.
- Mecanismo de doble maza TwinHammer, el mecanismo más duradero y de mayor vida útil de la industria.
- Motor reversible de 6 paletas proporciona más potencia en aflojado.
- La carcasa de composite ergonómica ligera, proteje del aire frío y ofrece elevado confort al operario.
- El gatillo de accionamiento progresivo permite una entrega precisa de la potencia y velocidad.
- Regulador de potencia de 3 posiciones de apretado ayuda a ajustar la potencia a la aplicación.
- La entrada de aire giratoria de 360° evita retorcimientos de la manguera.
- El escape a través de la empuñadura reduce el nivel de ruido.

Especificaciones a 6,2 bar

Modelo	2130XP
Código de pedido	80136112
Eje de salida (cuadrado)	1/2"
Versiones disponibles:	
- con par limitado	2130XP-TL
- kit con 10 bocas de impacto	2130XP-K
- kit con 3 bocas de impacto largas	2130XP+SK4M3L

PRESTACIONES

Par de trabajo (apriete)	34 - 474 Nm
Par máximo (en modo inverso)	816 Nm
Medida de rosca recomendada	M14
Velocidad máxima en vacío	9 500 rpm
Golpes por minuto	1 200

CARACTERISTICAS NEUMATICAS

Entrada de aire (NPTF)	1/4"
Tamaño mínimo de manguera	10 mm
Consumo medio de aire	125 L/min
Consumo de aire en carga	623 L/min

RUIDO Y VIBRACIONES

Presión / potencia sonora (impacto) (ISO15744)	94,3 / 105,3 dB(A)
Presión / potencia sonora (en vacío) (ISO15744)	90,8 / 101,8 dB(A)
Nivel de vibración / incertidumbre de medida (ISO28927)	8,9 / 2,0 m/s ²

PESO Y DIMENSIONES

Peso de la herramienta	1,90 Kg
Dimensiones de la herramienta (lon x anc x alt)	187 x 72 x 182 mm
Peso con embalaje	2,30 Kg
Dimensiones del embalaje (lon x anc x alt)	240 x 215 x 83 mm
Código UPC/EAN	6 63023 01804 1
Orígen	Made in China





SK4M3L
81287377

Juego de vasos de impacto 1/2", 3 unidades (17, 19 y 21 mm)



SK4M14
81287351

Juego de vasos de impacto 1/2", 14 unidades (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 mm)



Vasos de impacto

Una completa gama está disponible en nuestro catálogo de accesorios.



2131-366

04706388

Empuñadura horizontal



2130-BOOT

45505369

Funda de protección



33104

91486330

Manguera, 1/4" NPT, paso 6 mm, 30 cm



77NMC2

88104070

Conector Serie 7N7/7S7, conexión macho 1/4", paso 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Filtros, reguladores, lubricadores

Una completa gama está disponible en nuestro catálogo de accesorios.



115-LBK1

04616108

Conjuntos de lubricante para llaves de impacto con carcasa de composite



115-4T

04616157

Grasa para llaves de impacto con carcasa de composite



SK4M5L
81287369

Juego de vasos de impacto 1/2", 5 unidades (17, 19, 21, 22 y 24 mm)



SK4M18
81287385

Juego de vasos de impacto 1/2", 18 unidades (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L y 21L mm, extensión 125 mm)



4UA9

03070216

Cabeza angular en ángulo recto de 1/2"
(reducción de velocidad: 25%
reducción del par de salida: hasta un 50%)



BMDS-4

92842087

Equilibrador de cable 2-4 kg, 2 m



IB6NMC2

88103015

Conector Serie IBN/IBS, conexión macho 1/4", paso 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



Acoplamientos

Una completa gama está disponible en nuestro catálogo de accesorios.



10Z4

03875671

Aceite, Clase 1, no 10, 0,12 L



Lubricantes

Una completa gama está disponible en nuestro catálogo de accesorios.