



M18 FUEL™

M18 FHIW2F12-OX

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™, 1/2" CON ANILLO

- Excelente potencia: la llave de impacto de alto par M18 FUEL™, 1/2" con anillo ofrece un par de apriete de 1.491Nm y un par de desapriete de 2.034Nm en un tamaño compacto de 193mm, lo que permite un mejor acceso a espacios reducidos
- 2.000rpm de velocidad sin carga para trabajar un 35% más rápido que con la generación anterior
- Aislamiento de la batería de última generación para evitar que las vibraciones dañen la batería
- Caja de cambios robusta para una mayor durabilidad
- Iluminación tri-LED de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- El sistema DRIVE CONTROL proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- El modo 4 para la extracción de tuercas, proporciona el par máximo durante la extracción y luego cambia a 750rpm para un mayor control sobre la aplicación
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®



/// REDLITHIUM™

Velocidad máxima (rpm)	0-700 / 0-1300 / 0-2000 / 0-2000
Impacto bajo carga (ipm)	0-1300 / 0-2200 / 0-2400 / 0-2400
Par máximo (Nm)	881 / 1220 / 1491 / 68
Máx. par de desapriete (Nm)	2034
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.4 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box
Referencia	4933492782