

Taladros y atornilladores neumáticos y herramientas para aplicaciones especiales | Atornilladores

LA439-EU

1/4"  Hexagonal



- 13 Nm
- 0,25 kW
- 1800 rpm
- Embrague ajustable
- Interruptor de avance/retroceso que se maneja con una sola mano

LA412-EU

1/4"  Hexagonal



- 13 Nm
- 0,25 kW
- 1800 rpm
- Embrague positivo de mordaza
- Mando de inversión que se maneja con una sola mano

371-EU

1/4"  Hexagonal



- 13 Nm
- 0,25 kW
- 1800 rpm
- Embrague positivo de mordaza
- Interruptor de avance/retroceso que se maneja con una sola mano

LA413-EU

1/4"  Hexagonal



- 13 Nm
- 0,25 kW
- 1800 rpm
- Embrague ajustable
- Botón de inversión que se maneja con una sola mano

Ref.	CCN	 pulgadas	 kW	 rpm	 kg	 mm	 pulgadas	 mm	 l/s	 l/s	 dB(A)	 m/s ² /K ⁽¹⁾
			kW	rpm	kg	mm	pulgadas	mm	l/s	l/s	dB(A)	m/s ² /K ⁽¹⁾
LA439-EU	01330133	1/4" 	0,25	1800	1,10	216	1/4 NPT	10	1,4	13,70	89,9	< 2,5
LA412-EU	01330075	1/4" 	0,25	1800	1,60	184	1/4 NPT	10	1,9	13,70	89,6	< 2,5
371-EU	01352152	1/4" 	0,25	1800	1,14	188	1/4 NPT	10	1,9	10,20	91,0	< 2,5
LA413-EU	01330109	1/4" 	0,25	1800	1,50	260	1/4 NPT	10	1,4	8	109,2	< 2,5

⁽¹⁾ ISO28927 – Medición en 3 ejes: nivel de vibración/incertidumbre de medida.