

Llave de impacto de 1/2"



El poder de una leyenda. La llave de impacto 2235QXPA de 1/2". Superpotente, ultraduradera y un poco más cómoda. Sucesora de nuestra legendaria Thunder Gun de los circuitos de carreras, la nueva 2235QXPA es la apuesta más segura en las condiciones más difíciles. El diseño de la nueva llave de impacto se basa en su aclamada antecesora, y le trae los grandes avances en ergonomía de los circuitos de carreras a su taller. Y cuando llega la hora de la verdad, la 2235QXPA es justo lo que necesita para asegurarse de que el TRABAJO REAL quede bien hecho, sin excepciones.

- 1 220 Nm par máximo de aflojado - la mayor potencia en su categoría.
- Mecanismo de doble maza TwinHammer, el mecanismo más duradero y de mayor vida útil de la industria.
- Motor sin igual de 7 paletas proporciona una potencia mayor en aflojado.
- La carcasa de composite ergonómica ligera, protege del aire frío y ofrece elevado confort al operario.
- El gatillo de accionamiento progresivo permite una entrega precisa de la potencia y velocidad.
- Regulador de potencia de 4 posiciones de apretado ayuda a ajustar la potencia a la aplicación.
- Mando de inversión de giro accionable con una mano, para un uso más cómodo.
- La entrada de aire giratoria de 360° evita retorcimientos de la manguera.
- Tecnología patentada de reducción de ruido sin sacrificar la potencia.

Especificaciones a 6,2 bar

Modelo	2235QXPA
Código de pedido	47532836001
Eje de salida (cuadrilongo)	1/2"
Niveles de par de apriete (apriete / modo inverso)	4 / 1
Versiones disponibles:	

PRESTACIONES

Par máximo (apriete)	1 180 Nm
Par máximo de aflojado	1 220 Nm
Par de despegue	1760 Nm
Medida de rosca recomendada	M14
Velocidad máxima en vacío	8 500 rpm
Golpes por minuto	1 220

CARACTERISTICAS NEUMATICAS

Entrada de aire (NPT)	1/4"
Tamaño mínimo de manguera	10 mm
Consumo medio de aire	170 L/min
Consumo de aire en carga	680 L/min
Presión / potencia sonora (impacto) (ISO15744)	91,9 / 102,9 dB(A)
Presión / potencia sonora (en vacío) (ISO15744)	88,7 / 99,7 dB(A)
Nivel de vibración / incertidumbre de medida (ISO28927)	9,0 / 2,8 m/s ²

PESO Y DIMENSIONES

Peso de la herramienta	2,1 Kg
Dimensiones de la herramienta (lon x anc x alt)	193 x 74 x 183 mm
Peso con embalaje	2,5 Kg
Dimensiones del embalaje (lon x anc x alt)	216 x 244 x 82 mm
Código UPC/EAN	6 63023 12296 0
Origen	Assembled in the USA





SK4M3L

81287377

Juego de vasos de impacto 1/2", 3 unidades (17, 19 y 21 mm)



SK4M14

81287351

Juego de vasos de impacto 1/2", 14 unidades (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 mm)



Vasos de impacto

Una completa gama está disponible en nuestro catálogo de accesorios.



SK4M5L

81287369

Juego de vasos de impacto 1/2", 5 unidades (17, 19, 21, 22 y 24 mm)



SK4M18

81287385

Juego de vasos de impacto 1/2", 18 unidades (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L y 21L mm, extensión 125 mm)



BMDS-4

92842087

Equilibrador de cable 2-4 kg, 2 m



2235-BOOT

47536461001

Funda de protección



Filtros, reguladores, lubricadores

Una completa gama está disponible en nuestro catálogo de accesorios.



115-LBK1

04616108

Conjuntos de lubricante para llaves de impacto con carcasa de composite



10Z4

03875671

Aceite, Clase 1, no 10, 0,12 L



115-4T

04616157

Grasa para llaves de impacto con carcasa de composite



Lubricantes

Una completa gama está disponible en nuestro catálogo de accesorios.



2235-THK1

47517319001

Kit de servicio del mecanismo de impacto



2235-TK1

47517401001

Kit de servicio del motor